



**Intuitive Benutzeroberfläche, geneigtes Display für bessere Lesbarkeit**

**NFC-Leser integriert**



**Integrierter, ultraschneller Drucker**

## Verifone V200c Kompaktes POS-Terminal der neuesten Generation

Das V200c ist Teil der Verifone Engage-Produktfamilie und bietet die Leistung, Funktionalität und Vielseitigkeit der neuesten Geräte-Generation: Noch schnellere Datenverarbeitung, ergonomisches Design und erweiterte Sicherheitsfeatures. Das V200c eignet sich ideal für kleinere und mittlere Händler und Dienstleistungsbetriebe. Durch die Kassenschnittstellen ist auch eine Anbindung in Kassenumgebungen möglich. Es verbindet die leistungsfähige Software aus dem Hause Verifone mit der aktuellsten Produktfamilie – Verifone Engage.

### Multitalent für POS aller Größen

- Für Kassen-angebundenen oder Stand-alone-Betrieb
- LCD-Farbdisplay mit intuitiver grafischer Bedienoberfläche
- Ergonomisches, modernes Design mit großer Tastatur für eine sichere Bedienung und einfaches Kartenhandling
- Leicht geneigtes Display für bessere Lesbarkeit
- Schnellere Datenverarbeitung für optimierte Abläufe am POS
- Neueste Sicherheitsarchitektur gemäß PCI 4
- Verarbeitet alle Zahlungsarten, einschließlich NFC/kontaktlos, EMV-Chip
- Integrierter, ultraschneller Drucker

## Technische Details

### Plattform

Verifone Operating System basierend auf speziell gesicherter Linux-Variante

### Prozessor

600 MHz | Cortex A9 32-bit RISC Prozessor | 1500 MIPS

### Speicher

384 MB (256 MB Flash, 128 MB SDRAM)

### Display

2,8 Zoll QVGA | 240 x 320 | LCD-Farbdisplay

### Kartenleser

Chipkarte: ISO 7816-3; 1.8V, 3.0V, 5.0V; EMVCo 4.0 Level zertifiziert | Magnetstreifen: 3-Spur-Leser, ISO 7810, 7811, 7813 | Kontaktlos: ISO14443 A&B | MiFare |

ISO18092 kompatibel | EMVCo L1 zertifiziert | unterstützt die wichtigsten NFC-/Kontaktlosschemata | SAM: 2 Steckplätze

### Drucker (integriert)

Thermodrucker | 30 Zeilen/Sekunde | Ø40 mm Papierrolle | Papierbreite 58 mm | leichter Papierwechsel

### Tastatur

3 x 5 Tasten, hinterleuchtet | Unterhalb Display: 4-Wege-Taste und 2 Auswahltasten | taktile Rückmeldung | Sichtschutz

### Audio

Buzzer

### Kommunikation

LAN | Seriell: RS-232, USB Host/USB OTG

### Maße (L x B x H)

190 x 80 x 70 mm

### Gewicht

500 g

### Stromversorgung

AC: 100 – 240 V, 50/60 Hz | DC: 11,6 V / 1,55A

### Umgebungsbedingungen

Einsatzumgebung: 0° - 50°C  
Lagertemperatur: -20° – +60°C  
Feuchtigkeit: 5 – 95 % | nicht kondensierend

### Allgemeine Zulassungen

EMV Level 1 und 2 | PCI PTS 4.x | DK | SRED

### Zubehör

Monokabel